



### CỘT ĐÈN TRANG TRÍ LED PLATINLED

dùng cho chiếu sáng công viên, chiếu sáng công cộng, khu khu biệt thự, resort....

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÂN CỘT

- Thân cột cấu tạo bằng thép hình và thép tấm, hàn nối ghép thẩm mỹ. Sau khi gia công xong làm sạch, được mạ kẽm và sơn tĩnh điện ngoài trời.
- Đèn Platinled cấu tạo nhôm đúc áp lực
- Phụ kiện ốc vít cấu tạo Inox 304
- Miếng đệm silicon bền
- Chụp bảo vệ cấu tạo bằng nhựa Acrylic

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐIỆN

<b>Công suất</b>	25W → 50W	<b>Bộ nguồn</b>	Dòng ổn định hoặc có thể lập trình của hãng Philips
<b>Điện áp vào</b>	220V-240V 50/60Hz	<b>Cấp bảo vệ chống xâm nhập</b>	IP65
<b>Tuổi thọ</b>	>50.000 giờ (Duy trì quang thông 70% ở @ Ta=35°C)	<b>Cấp bảo vệ điện</b>	Class 1
<b>Chỉ số hoàn màu CRI</b>	CRI70, CRI80	<b>Phương pháp điều khiển</b>	1-10V/ DynaDimmer
<b>Nhiệt độ hoạt động</b>	-30°C < Ta < 55°C	<b>Lập trình đầu ra</b>	Simpleset
<b>Hệ số công suất</b>	>0.95 (danh định)	<b>Dimming</b>	Có thể điều chỉnh Dimming tiết giảm công suất từ 2 đến 5 mức tại đèn
<b>Nhiệt độ màu</b>	WW-3000K/NW-4000K/CW-6000K	<b>Độ cao thích hợp</b>	<5m
<b>Nguồn sáng</b>	Chip LED của hãng Cree hoặc QuangThông		

### TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN

